

Seria SZP-T

Przeznaczone do przechowywania zapasu kabli stacyjnych w szafach 19" i 21".

cechy główne:

- dostępne wersje o wysokości 1U i 2U w wykonaniu o głębokości 280 i 210 mm,
- w pełni wysuwane szuflady na prowadnicach rolkowych blokowana kołkami zatraskowymi,
- możliwość płynnej regulacji głębokości montażu szuflady w stojaku łącznie z montażem na tylnych belkach,
- przedni „grzebień” z wycięciami ułożonymi pod kątem dla łatwego wyłapywania i prowadzenia patchcordów,
- wyprowadzony punkt uziemienia na tylnej ścianie.

w zestawie:

- śruby montażowe,
- linka uziemienia,
- cztery tworzywowe haczyki na organizację patchcordów.

segmenty rynku:



parametry techniczne:

| Seria SZP-T | 1U | 2U |
|------------------------------------|---|--------------------|
| wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm] | 483 x 44 x 210/280 | 483 x 88 x 210/280 |
| wysokość całkowita | 1U | 2U |
| waga [kg] | 2,4 | 3,0 |
| wykonanie | stal lakierowana proszkowo kolor RAL 7035 | |



Szuflada zapasu patchcordów – 1 U

opcje zamawiane oddzielnie:

- reduktory dla stojaków 21" przy zastosowaniu przełącznic z uchwytami dla stojaków 19"
- a) RED-21-1U
- b) RED-21-2U
- c) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI)
- d) RED-21-2U/E (rozstaw ETSI)

normy/certyfikaty

- PN-EN 60825-2:2009
- ITU-T L.202 (07/10)

Seria SZP-T

konfiguracja:

| kod | głębokość | wysokość użytkowa | opis |
|--------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| SZP-T- | | | szuflada zapasu patchcordów |
| | G21- | | głębokość 210 mm |
| | G28- | | głębokość 280 mm |
| | | 1U | wysokość użytkowa 1U |
| | | 2U | wysokość użytkowa 2U |

przykład:

SZP-T-G28-1U – szuflada zapasu patchcordów, o głębokości 280 mm i wysokości 1U przeznaczona do montażu w stojakach.